

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ФАСАДНЫХ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ ФИБРАПЛИТ

### 1. Правила транспортирования фиброцементных панелей и выполнения погрузочно-разгрузочных работ

- 1.1. Транспортировка панелей на площадку и по площадке производится любым видом транспорта или приспособлением с соблюдением правил перевозок грузов, установленных для данного вида транспорта или приспособления, и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.
- 1.2. Грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения продукции.
- 1.3. Панели от производителя поставляются в транспортных пакетах. Пакеты формируются из панелей, с использованием поддонов и упаковываются в полиэтиленовую пленку.
- 1.4. При погрузке (разгрузке) строповку пакетов производить под поперечные брусья поддона. Панели должны быть уложены и закреплены способом, исключающим их смещения.
- 1.5. При транспортировке в а/м транспорте пакеты с панелями устанавливают в кузове автомобиля в один или два ряда по ширине кузова.
- 1.6. При погрузке пакетов в два ряда по ширине кузова борта автомобиля должны быть открыты для освобождения стропов.
- 1.7. После загрузки автомобиля борта закрыть. От возможного опрокидывания пакеты закреплять проволокой, веревкой или специальными ремнями зацепив за бортовые крючья или за лонжероны рамы автомобиля.
- 1.8. Транспортировку панелей вручную следует производить только двумя работниками по одной панели.

**Панель при переноске необходимо держать вертикально, не допуская изгибов и провисания. При невозможности переноски в вертикальном положении применять носилки.**

**Переноска двух и более панелей вручную, без использования носилок – запрещена!**

### 2. Правила хранения продукции

Хранение панелей у потребителя должно осуществляться с соблюдением следующих условий:

- 2.1. Панели, сформированные в транспортные пакеты, допускается временно хранить на сухой открытой асфальтированной или бетонированной площадке в **течение не более 3 дней** только в горизонтальном положении и только в случае сохранности транспортной упаковки. Для гарантии сохранности продукции лучше применить дополнительное водонепроницаемое покрытие – полиэтиленовую пленку. На более длительные сроки



+ 7 (499) 520-63-11



info@zavodfcpr.ru



zavodfcpr.ru



МО, г. Подольск,  
ул. Лобачёва, д. 6, пом.1, оф.165

продукцию необходимо разместить на закрытой площадке. Закрытая площадка должна гарантировать полную защиту панелей от атмосферных осадков (дождь, снег).

2.2. При нарушении транспортной упаковки панели следует хранить в закрытом помещении или под навесом в условиях, предотвращающих их увлажнение, а при минусовой температуре смерзание изделий и их повреждение.

2.3. Для предотвращения повреждения окрашенной поверхности панелей при транспортировке и хранении панели перекладывают прокладочным материалом.

2.4. При ручной перекладке панелей необходимо следить за сохранностью прокладочного материала, т.е. не допускать прямого контакта окрашенных поверхностей.

2.5. Транспортные пакеты с панелями без декоративного покрытия при хранении у потребителя могут устанавливаться друг на друга в штабеля. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 2,5 м.

2.6. Транспортные пакеты из панелей с декоративным покрытием при хранении у потребителя запрещается устанавливать друг на друга в штабеля.

2.7. В перерывах между работами запрещается оставлять вскрытую пачку на открытой площадке.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ ПРОКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА!**